


UNTERBAUHAUBE



AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
336 m³/h Maximale Gebläseleistung
Abluft basierend auf DIN/EN 61591
73 dB(A) re 1 pW Maximaler Geräusch-
pegel basierend auf DIN/EN 60704-3
59 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck
basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit
1x28 W Halogenlampe, 1 Abwaschbarer
Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): G
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): D
Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 132 x 599 x 510

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 132 x 600 x 520

FARBE

Edelstahl/Silber

Mehr unter

[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



UNTERBAUHAUBE

MODELLBEZEICHNUNG	DF 6036 X
Type	Unterbauhaube
Breite, cm	60
KONTROLLTYP	
Kontrolltyp	Mechanisch Tasten
Display	-
GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT	
Abluftleistung, m³/h	336
Leistungsstufen, m³/h	210/240/336
Zeitgesteuerter intensiv Abzug	-
Kassettenfilter	x
FUNKTIONEN	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	-
Höhenverstellbarer Kamin	-
LICHT	
Anzahl der Lampen	1
Stärke der Lampen	28 W
Art der Beleuchtung	Halogen
ENERGIEEFFIZIENZ	
Energieeffizienzklasse	E
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Lautstärke Abluft, dB(A)	73
Stufe 1/2/3/4, dB(A)	61/66/69
Anschlusswert, W	220
Anzahl der Motoren	1
Leistungsstufe	3
Elektrische Spannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
ABMESSUNGEN	
Tiefe, cm	51
Breite, cm	59,9
Höhe, cm	13,2
FARBOPTIONEN	
Farbe	Edelstahl/Silber

