

DF 6036 X

Unterbauhaube, 60 cm



Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- Schieberegler
- 272 m³/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 71 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel
- basierend auf DIN/EN 60704-3
- 67 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen: 110 - 206 - 272 m³/h
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 3 W LED Lampen
- 1 abwaschbarer Metallfilter
- Luftaustrittsdurchmesser: 100–120 mm
- Durchmesser Abluftstutzen: 100–120 mm

Highlight

LED Beleuchtung

Die Dunstabzugshauben haben eine integrierte LED Beleuchtung. LED Lampen leuchten sehr hell, bieten unmittelbare Leuchtleistung und haben darüber hinaus einen unschalgbaren Vorteil: Der geringe Energieverbrauch. Dadurch wird nicht nur eine optimale Sicht gewährleistet, sondern auch eine besonders effiziente Energieeffizienzklasse erreicht.

Details



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse (EEC): D
- Strömungseffizienzklasse (FDEC): E
- Klasse der Lichtausbeute (LEC): B
- Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): D
- Volt/Frequenz: 220–240 V~/50 Hz

Zubehör

- 1 Kohlefilter in der Verpackung enthalten

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 132 x 599 x 510

Farbe

- Edelstahl

Garantie

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektro**b**regenz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

Modellbezeichnung	DF 6036 X
Artikelnummer	8862323600
EAN	8690842145582
Type	Unterbauhaube
Breite in cm	60
Kontrolltyp	
Kontrolltyp	Schieberegler
Display	-
Gebläseleistung Abluft	
Abluftleistung in m³/h	272
Leistungsstufen in m³/h	110 - 206 - 272
Booster	-
Metallfilter	2
Funktionen	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	-
Höhenverstellbarer Kamin	-
Licht	
Anzahl der Lampen	1
Stärke der Lampen	3 W
Art der Beleuchtung	LED
Energieeffizienz	
Energieeffizienzklasse (EEC)	D
Strömungseffizienzklasse (FDEC)	E
Klasse der Lichtausbeute (LEC)	B
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC)	D
Technische Informationen	
Lautstärke Abluft in dB (A)	73
Stufe 1-2-3-4-5 in dB	52 - 64 - 71
Anschlusswert (W) (joules/sec)	118
Anzahl der Motoren	1
Anzahl der Leistungsstufen	3
Elektrische Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50
Absicherungen, A	10
Kabel	x
Stecker Plug Type	x
Kabellänge, m	1
Zubehör	
Kohlefilter für den Umluftbetrieb in der Verpackung enthalten	x
Abmessungen	
Tiefe in cm	51
Breite in cm	59,9
Höhe in cm	13,2
Farboptionen	
Farbe	Edelstahl/Silber